



Broyeurs Mobiles

ES72G

CARACTÉRISTIQUES

- * Puissance maximale pour un équipement mobile, compact et léger
- * Fabriqué au Japon : qualité et fiabilité japonaise
- * Broyage de branches élaguées du jardin, du verger, des arbres en bordure de route, etc.
- * Avec une largeur de seulement 66 cm, vous pouvez l'emporter partout avec vous !
- * Système d'alimentation automatique sans fatigue



Diamètre
maxi
710
cm

Puissance
maxi
710
HP

Poids
200
kg

**En attente
de brevet**



Branches feuillues OK



Possibilité de chargement sur un camion léger ou une remorque



Goulotte d'évacuation longue et haute



Copeaux d'environ 5 mm

Broyeur de branches ES72G <Broyeur compact pour vergers et jardins>

Diam. de broyage maxi Φ 7cm

Bois



Idéal pour composts, paillage, fabrication de granulés ou bioénergie.

Branches feuillues



※Tamis standard à mailles de 30 mm

Entretien et transport faciles

Rotor avec couvercle



Conception prévue pour faciliter la vérification quotidienne et le remplacement des couteaux.

Transport



Trémie repliable pour le transport. Largeur de seulement 66 cm pour 200 kg.

Sécurité de conception

Embrayage électromagnétique



Système d'alimentation automatique avec embrayage électromagnétique sans fatigue. Broyage facile et performances supérieures.

Alimentation



Démarrage et arrêt faciles de l'alimentation avec commutateur manuel.

Barre de sécurité du rouleau d'alimentation



Permet aux utilisateurs d'arrêter le rouleau d'alimentation en cas d'urgence et, si nécessaire, sans contact manuel.

Lever de desserrage du rouleau d'alimentation



Il suffit de tirer le levier pour dégager le rouleau d'alimentation en cas d'obstruction.

Multiples options

Goulotte d'évacuation longue et haute



Pratique et adaptée au déchargement des copeaux sur un camion léger. Éjection à une hauteur de 70 à 100 cm. ※ Non disponible avec le tamis.

Tailles du tamis



※ Tamis standard (30 mm)

Possibilité de régler la taille des copeaux et de produire des copeaux uniformes avec les tamis de 10 ou 20 mm. Changement de tamis facile.

Jeu de couteaux de déchiquetage



Efficacité accrue du broyage et production de copeaux plus fins.

Spécifications

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristiques		Description	Caractéristiques		Description
Total	Nom du produit/modèle	Broyeurs de branches/ ES72G	Broyage	Système d'alimentation	Automatique (embrayage électromagnétique) No Stress
	L x l x H (mm)	En fonctionnement - 1690x660x1370		Système d'entraînement	Embrayage, courroie trapézoïdale
		Pendant le transport - 1280x660x1455		Diam. broyage maxi	Φ 70 mm (bois tendre)
Poids	200 kg	Dimensions du dispositif d'alimentation	180x90 mm		
Puissance	Moteur	Moteur à essence Subaru EX21D	Hauteur du tube d'évacuation	540 mm	
	Puissance max.	7,0 HP/5,1 kW		Angle d'évacuation	Variable
	Carburant	Essence sans plomb	Type de direction	Embrayage latéral	
	Réservoir	3,2 L	Conduite	Type de conduite	Machine automotrice sur chenilles
	Consommation de carburant	1,4 L/ h		Vitesse	Marche avant : 1.9 km/ h
Système de démarrage	Démarrateur à lanceur			Marche arrière : 1.9 km/ h	



ohashi inc.

401 SAKIMURA CHIYODA KANZAKI
SAGA JAPAN 842-0065
TÉL. EUROPE +44-20-3286-2252
TÉL. JAPON +81-952-44-3135
E-MAIL global@ohashi-inc.com
SITE WEB : www.ohashi-inc.com