

設計から生産・販売まで自社一貫体制。

樹木粉碎機

GS72GA

軽トラックにも楽に積めて

実用的な機能を備えた最小機種



最大処理径

7
cm

最大
処理能力

1.0 m³/h

燃費

2.4 L/h

標準
スクリーン

30 mm

積載
トラック

軽トラ

最大
出力

7.0 馬力

重量


185 kg

吊
フック

なし


最大処理径 7cm

木材



粉砕したチップは堆肥などの土壌改良材や雑草の発生を抑制するマルチング材など、幅広い用途に利用できます。

竹



らくらくメンテナンス

ローター上部



ローター上部・投入口カバーは工具不要で開閉でき、日常点検やナイフの交換が行い易いように設計されています。

投入口カバー



自動制御機能付き

電磁クラッチ方式採用



送り装置の伝達方式を電磁クラッチとし、自動制御することにより粉砕性能を向上させました。

安全設計

送りローラー操作スイッチ



粉砕作業を行う際、手元で送りローラーの「正送り」・「停止」の切り替え操作が出来ます。

狭圧防止機能



後進作業の際、走行クラッチレバーに、一定の力が掛かるとレバーが解除し自動で停止します。

送りローラー解除レバー



粉砕物が詰まった際、レバーで送りを解除させ粉砕物を取り外すことが出来ます。

オプション

ロングハイシューター



軽トラックの荷台やフレコンバッグへの排出におすすめです。
※スクリーンとの併用はできません。



シュレッダーナイフ



粉砕効率が上がりより細かいチップが作り易くなります。

スクリーン 10・20・40mm



チップサイズの調整や均一化を図ることが可能。交換も簡単です。



主要諸元表		仕様項目	内 容	仕様項目	内 容
全体	品名 / 型式	樹木粉砕機 / GS72GA	粉砕部	粉砕刃	チップパーナイフ2枚・受刃1枚
	全長×全幅×全高	1250×600×1000 mm		ホッパー口径	335×230 mm
	総重量	185 kg		駆動方式	ベルトクラッチ・Vベルト
	最大処理径	70 mm (軟質材)		送り装置	機械駆動フィードロラ式
	最大処理能力	1.0 m ³ /h (標準30mmスクリーン)	排出部	排出方式	空気搬送式
動力	エンジン	スバル EX21D ガソリンエンジン		排出口高さ	540mm
	最大出力	7.0 (5.1) ps(kw)		排出上下角度	可変式
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	走行部	操舵方式	サイドクラッチ
	燃料タンク	3.2 リットル		走行方式	ゴムクローラ自走式
	燃料消費量	2.4 リットル/h		走行速度	前進 1速:1.9 km/h 2速:3.9 km/h 後進 1.9 km/h
	始動方式	リコイルスタータ方式			

* 本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。