

樹木・竹・剪定枝などの粉碎処理に **ohashi** の樹木粉碎機

二軸破碎機 **Twin Shaft Shredder**

☎ **0952-44-3135**

お問い合わせはこちら

廃木材やがれき等、一次処理に最適



二軸破碎機 TWIN SHAFT SHREDDER

廃木材やがれき、プラスチック等の一次処理に最適

粉碎したチップは再生原料として、またボイラー燃料などに利用。
ご希望の処理能力、用途に応じた破碎機をご提案致します。

OH40150 & OH45100

75 ~ 125 馬力

広い投入口で大きな
破碎物もラクラク投入。
強力で破碎処理します。



OHPR40100

60 馬力



農ビ等の処理に最適。
廃材なども破碎 OK



システムでのご提案



二軸破碎機以外にも、以下の
ようにお客様のご要望に応じた
製品を一貫したシステムとして
ご提案いたします。

二次粉碎機 / 洗浄機 / 選別機 /
ベルトコンベア / 圧縮梱包機 /
乾燥機 / ペレット成型機など

廃材（木材）を燃料として利用する場合



廃木材



二軸破碎機



熱源利用

様々な粉碎物に対応

OHPR40100 は以下に加え農ビも処理可能

廃材



金属類



ビニール



廃タイヤ



ダンボール



プラスチック



破碎後のチップの用途

破碎後のチップは、再生原料として再生利用する他、ペレット・RPFの原料としても利用できます。また、ボイラー燃料として熱源利用も可能です。チップの用途は多岐にわたります。



ビニール、廃木材、プラスチックなどの混合チップ

二次粉碎

ペレット

マテリアルリサイクル

粉碎した廃材やプラスチックなどを
原料として新しい製品を作る。

サーマルリサイクル

焼却の際に発生するエネルギーを
回収し、利用する。

ご希望に応じたナイフ粉碎物やサイズに合ったナイフを選択

材質により選択

硬質の場合



軟質の場合



粉碎物の材質に合わせてナイフを選択。
硬質材用（金属、硬い木材用等）、軟質材用
（木材、プラスチック等）の2種類から選択。

粉碎サイズにより選択



ご希望の粉碎サイズに合わせて、2枚刃・3枚刃
（標準）、4枚刃、多枚刃などナイフを選択できます。
刃の枚数が多くなるにつれてチップサイズは細か
くなります。

仕様諸元表

型 式	馬 力 (ps/kw)	粉碎室寸法(mm)	外形寸法(mm)	重 量(kg)	回転直径(mm)	処理能力(kg/h)
OH2040	7.5-10 (5.5-7.4)	40×360×230	1500×1200×2500	600	198	150-500
OH3360	30-40 (22.1-29.4)	600×620×380	1500×1500×2500	2000	328	600-800
OH40150	75-125 (55.2-91.9)	1500×720×450	1500×1200×3500	5200	398	1800-3000
OH45100	75-125 (55.2-91.9)	1000×810×500	2000×1500×3500	5600	448	1500-2500
OHPR40100	60 (44.1)	1000×720×450	1500×1200×3500	12000	398	1200-2000

*電源：三相 200V（60Hz / 50Hz 対応）

*本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

*処理能力は破碎物によって異なります。

木質二次粉碎機 Recycling Granulator

- メンテナンス簡単！低騒音型機
- スクリーンでチップサイズ調整
均一に微粉碎！
- フレコンバッグ設置で交換がラク

- 木・竹・ペットボトル等 破砕 OK !



木材



竹



ペットボトル



GSM201M



GSM75M

小型もあります！

上記の機種以外にも、ご要望に応じて最適な機種をご提案致します。お気軽にお問合せください。

仕様諸元表

	仕様項目	単位	内容・寸法	
全体	名称		木質二次粉碎機	木質二次粉碎機
	型式		GSM201M	GSM75M
	全長 × 全幅 × 全高	mm	1750×1290×1880	950×930×1350
	総重量	kg	1100	550
主原動機	モーター		三相モーター	三相モーター
	電圧 / Hz		AC200V 60Hz/50Hz	AC200V 60Hz/50Hz
	最大出力	ps (kw)	20.4 (15.0)	7.5 (6.0)
粉碎部	破碎刃		チップナーナイフ 8 枚	チップナーナイフ 6 枚
	ホッパー口径	mm	480×370	325×260
	処理能力	kg / h	400 ~ 700	200 ~ 400

※本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

※処理能力は装着するスクリーンのサイズにより異なります。



株式会社 大橋

〒842-0065
佐賀県神埼市千代田町崎村401
TEL 0952-44-3135 FAX 0952-44-3137
Email eco@ohashi-inc.com
弊社の新着情報配信は以下で登録できます。
<http://www.ohashi-inc.com/p-news/>

お問い合わせは