

## 樹木粉碎機

# GS75G

軽トラックにも楽に積めて

実用的な機能を備えた最小機種



最大処理径

**7**  
cm

最大  
処理能力

**1.5** m<sup>3</sup>/h

燃費

**2.2** L/h

標準  
スクリーン

積載  
トラック

軽トラ

最大  
出力

**7.0** 馬力

重量

**200** kg

**40** mm

吊  
フック

なし

## らくらくメンテナンス

ロータ上部



投入口カバー



ロータ上部・投入口カバーは工具不要で開閉でき、日常点検やナイフの交換が行い易いように設計されています。

## 自動制御機能付き

大型ブレーキ付き電磁クラッチ採用



送り装置の伝達方法をブレーキ付き大型電磁クラッチにする事により、高寿命は基より安定した伝達能力とメリハリの効いた送り込みで大幅に作業効率がUPしました。

※処理能力は、従来機の1.5倍

## 安全設計

エンジン非常停止スイッチ 送りローラ操作スイッチ



異物混入時には、投入口上部の非常停止スイッチでエンジンを停止させ、巻き込みを防止します。



粉碎作業を行う際、手元で送りローラの「正送り」・「停止」の切り替え操作が出来ます。

狭圧防止機能



後進作業の際、走行クラッチレバーに、一定の力が掛かるとレバーが解除し自動で停止します。

FSセットレバー付き送りローラ解除レバー



粉碎物が詰まった際、特許申請中の「FSセットレバー」を解除することにより、従来より楽に送りローラが解除でき、粉碎物を取り出すことができます。

## 基本機能

シュレッダーナイフ



粉碎効率が高まりより細かいチップが作り易くなります。

## オプション

ロングハイシューター



軽トラックの荷台やフレコンバッグへの排出におすすめです。

※スクリーンとの併用はできません。

スクリーン 10・20・30mm



チップサイズの調整や均一化を図ることが可能。交換も簡単です。

## 主要諸元表

	仕様項目	内容		仕様項目	内容
全体	品名 / 型式	樹木粉碎機 / GS75G	粉碎部	粉碎刃	チップナーナイフ2枚・受刃1枚
	全長×全幅×全高	1280×655×1170 mm		ホッパー口径	シュレッダーナイフ 12枚
	総重量	200 kg		駆動方式	335×280 mm
	最大処理径	70 mm (軟質材)		送り装置	ベルトクラッチ・Vベルト
	最大処理能力	1.5 m <sup>3</sup> /h (標準40mmスクリーン)			ブレーキ付電磁クラッチ方式 (自動制御付)
動力	エンジン	三菱 GB221PN ガソリンエンジン	排出部	排出方式	空気搬送式
	最大出力	7.0 (5.1) ps(kw)		排出口高さ	540mm
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		排出上下角度	可変式
	燃料タンク	3.6 リットル	走行部	操舵方式	サイドクラッチ
	燃料消費量	2.2 リットル/h		走行方式	ゴムクローラ自走式
	始動方式	リコイルスタータ方式		走行速度	前進 1速:1.9 km/h 2速:3.9 km/h 後進 1.9 km/h

\*本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。



株式会社 大橋

〒842-0065 佐賀県神埼市千代田町崎村 401  
TEL 0952-44-3135 FAX 0952-44-3137  
https://www.ohashi-inc.com  
eco@ohashi-inc.com

**出張実演**  
可能です

沖縄・鹿児島など一部地域  
については要相談

**全国対応**